

LL300 的應用

- 挖掘
- 平整斜面
- 整平框架和地基
- 水泥灌漿工程
- 修建車道和坡道
- 機器高程控制系統

Spectra Precision LL300 雷射水準儀



你所擁有過的最堅固的雷射水準儀

專為需要準確，容易使用，耐用所設計完全自動的自動校平 Spectra Precision® LL300 雷射水準儀在建築與混凝土施工應用上是最堅固的雷射水準儀。即使在條件非常惡劣的工地，LL300 仍然能始終不變地表現出可靠精確的性能，可全面提高您的工作效率，節約投資。

全世界越來越多的建築廠商使用 Spectra 雷射水準儀來提升比其他品牌更高的工作產能以及獲利能力。Spectra Precision® 雷射水準儀每部都堅固可靠使得 Spectra Precision® 成為業界標準的代名詞

堅固的建築設備結合精準及容易使用

我們深刻了解到客戶心理的需要因此設計結構堅固耐用，適合每天的頻繁使用，可經受強力墜落，具有防曬、防雨性能。LL300。堅固耐用的 LL300 能承受從 1 米 (3 英尺) 高度直接墜落到水泥地面和從 1.5 米 (5 英尺) 高度三腳架頂翻倒在地。其堅固耐用的性能結合全面的防曬防雨防塵性能，可大大減少停工時間，降低維修費用。

LL300 的自動整平能力和選購的 RC601 遙控功能提供了卓越的精度，非常容易使用。由於 LL300 具有自動整平能力，開機時只需很少的操作步驟，便可容易地完成設置。在保持精度的同時，LL300 還能以單軸傾斜模式為特點，用於斜面平整作業。借助選購的 - RC601 遙控器，單人也可完成平坡任務。

選擇接收器

可以根據自己的特定應用要求定制 LL300，選用 HL450 或 CR600 接收器。

HL450 雷射接收器

Spectra Precision® Laser HL450 接收器採用新技術測量和顯示雷射光束位置，特別適合與 LL300 雷射水準儀一起使用。

HL450 提供數位化高程輸出，準確顯示距中心的距離，便於你在不移動標杆夾的情況下迅速檢查高程。抗頻閃傳感器使得接收器不會因為建築照明而接收不到數據，更容易辨別真正的雷射光束信號。澆模成型 保護蓋可承受從 1.5 米高的地方跌落到水泥地面上造成的強力衝擊。配備高亮度 LED 顯示器和雙面 LCD，便於你在任何地方進行測量。

CR600 雷射接收器

Spectra Precision® CR600 雷射接收器堅固、精密、易用，對於較大範圍的整平和基本的機器控制應用，是一個理想的工具。除了用作手持接收器和安裝於箱尺及標桿使用外，CR600 還可安裝在反鏟挖土機、小型挖掘機或滑移裝載機上，進行 270 度接收的機器控制。它可提供非常清晰的高於坡度、低於坡度或坡度到位信息。

LL300 性能和優點

- 安置速度快，培訓時間短，自動完成自動校平，可最大限度地降低操作成本，提高生產效率。
- 異常堅固的結構設計和獲得專利的燈塔式密封，有效地保護了雷射頭和玻璃，提供了極佳的墜落保護和防曬防雨性能，可減少停工時間。
- 單軸傾斜模式，提供自動校平十字軸坡度匹配，提高了精度。
- 節能設計，具有可充電電池或鹼性電池兩種選擇，可減低操作成本。
- 可從二款接收器中任選一款，根據需要定制產品。



Spectra Precision 雷射儀 LL300 雷射水準儀



你所擁有過最堅固的雷射水準儀

LL300 特性和優點

- 快速設置、少量控制和自動的自校平，使生產率獲得提高。
- 獨特的燈塔式設計，從 1.0 米 高度跌落到水泥地面不會損壞。堅固的結構減少了因跌落到三腳架翻倒而導致的損壞和停工時間。
- 溫度校準性能可在較大溫度變化範圍內保證高精。
- 經過 IP66 防塵防水驗證，可承受惡劣的工地條件。
- 電源選擇靈活，電池壽命長，電源成本低。
- 可從二款接收器中任選一款，根據需要定制產品。

LL300 雷射水準儀性能指標

雷射源 650 nm-670 可見光, 2 類
 雷射精度 ±2.2 mm, 30 m 處
 使用 HL450/CR600 接收器時的接收範圍 (直徑) 400m
 補償方法 電子自校平
 溫度校準 是
 自動校平範圍 ±5 度
 機器控制相容 是
 是堅固的燈塔式設計 是
 可跌落到水泥地面的高度 1 m

遙控範圍 (可選件 RC601) 50 m
 單軸傾斜模式 是
 整平超限 (HI) 警告 是
 電源 4 個 "D" 型鹼性標準電池, 鎳氫 (可選)
 電池壽命 90 小時 (鹼性), 45 小時 (鎳氫)
 電池狀態 LED 紅色 LED
 閃爍 電池充電時間 小於 10 小時
 旋轉速度 600 RPM
 三腳架安裝件 (水準和垂直) 5/8" x 11
 整平超限警告 旋轉停止, 雷射器關閉
 紅色 HI 警報 LED 亮
 工作溫度 -20 至 +50 ° C
 保存溫度 -20 至 +70 ° C
 防塵和防水 是, 符合 IP54
 大小 9.6 x 6.5W x 7.3H cm
 重量 2.7 kg
 保固 兩年



HL450 雷射接收器功能

數位化高程輸出顯示距中心的距離，無需移動標杆夾。102mm 大接收高度能迅速接收雷射光束，讓你始終位於雷射光束覆蓋範圍內。非常堅固耐用—可承受從 1 米高的地方跌落到水泥地面上造成的強力衝擊，三年保固讓你無後顧之憂。

CR600 雷射接收器功能

5 通道紅綠 LED 顯示器保證你能在光線很弱、距離遠和有角度的情況下閱讀資訊。提供的磁性基座便於你快速安裝設備，將接收器牢牢固定到位置。CR600 密封接收器單元可以在 270 度工作範圍內連續拾取信號，既可以縮短設備安裝時間，又能提高作業效率。



HL450



CR600

規格

中心靈敏度
 超高
 高
 中
 低
 校準
 設備高
 設備低
 輸出單位
 工作溫度
 池使用壽命
 自動關機
 重量
 接收高度/角度：
 抗頻閃感測器
 防塵和防水
 保固

HL450

1.0 mm
 5.0 mm
 0.1 mm
 mm, cm
 -20° C 到 60° C
 連續工作 70 小時以上
 30 分鐘/24 小時
 0.37kg
 102mm/90 度
 是
 是 (IP67)
 三年

CR600

1.0 mm
 1.5 mm
 3.0 mm
 6.0 mm
 0.1 mm
 10 mm
 25 mm
 -20° C 到 50° C 電
 正常工作 100 小時
 30 分鐘
 0.5kg
 114mm/270 度
 否
 是
 兩年

美國

Trimble Construction Division
 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424 • USA
 免費電話: 800-538-7800
 電話 +1-937-245-5154 • 傳真 +1-937-233-9441

中華人民共和國

Trimble 北京代表處
 北京市海澱區西直門外大街 168 號 • 騰達大廈 2602-2605
 郵遞區號: 100044 • 中華人民共和國
 電話 +86-10-8857-7575 • 傳真 +86-10-8857-7161
 www.trimble.com.cn

新加坡

Trimble Navigation Singapore PTE Ltd.
 80 Marine Parade Road • #22-06, Parkway Parade
 Singapore, 449269 • SINGAPORE
 電話 +65-6348-2212 • 傳真 +65-6348-2232

您的當地 SPECTRA PRECISION 代表處或代表

www.trimble.com/spectra

